

Montagehinweise

Zuschnitt

AttiFix verzinkt: Zuschnitt AttiFix = Zuschnitt Abdeckung – 65 mm
Die Passgenauigkeit ist an einem Muster der Abdeckung zu prüfen
Zuschnitt bzw. die Kantung entsprechend anzupassen.



Ablängen von AttiFix

Zum stapelweisen Ablängen von AttiFix verzinkt empfehlen sich Bandsägen.
AttiFix kann jedoch auch mit geeigneten Schlagscheren abgelängt werden.

Biegen

Das Biegen von AttiFix erfolgt bevorzugt mit Horizontalbieger wie z.B. Stierli Bieger.
Eine Umformung kann jedoch auch mit Handbiegern (z.B. von Karnasch) geschehen.
Ein Umformen in einer Kantbank wird nur empfohlen, wenn diese mit einer Materialverstellung an der Ober- und der Biegewange ausgestattet ist. Der Einsatz von Hardbox 450 Wangen ist empfehlenswert.

Randabstand Befestigung

Der Randabstand der Schrauben zum Befestigen von AttiFix in den Untergrund darf maximal 100 mm betragen. Empfohlene Befestigungsmittel:

Untergrund Beton: Hilti Schraubanker der Serie HUS3-P

Untergrund Holz bzw. Holzwerkstoff: Würth ASSY 3.0 Edelstahlschrauben mit Vollgewinde.

Die Längen sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und der Zulassungen zu wählen.
Alternativ können gleichwertige Produkte mit gleichen oder besseren Haltekräften eingesetzt werden.

Abstände AttiFix

AttiFix verzinkt kann in den Windzonen 1-3 unabhängig von der Gebäudehöhe in einem Abstand von bis zu 1,00 m verlegt werden. In der Windzone 4 ist der Abstand auf 0,70 m zu reduzieren.

Ausrichten

Es wird empfohlen, AttiFix an den Gebäudeecken zu montieren und die dazwischen zwischenliegenden Halteprofile an einer Richtschnur auszurichten. Sich verzahnende Montagekeile aus Kunststoff haben sich zum Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes bewährt.

Generell gilt

Eine ausreichende Festigkeit und Haltekraft des Montageuntergrundes muss sichergestellt sein.
Bei Zweifelsfällen ist ein Statiker hinzu zu ziehen.

Die Materialeigenschaften der jeweiligen Metalle, die Kombination untereinander wie auch die Verarbeitungshinweise der Metallhersteller sind zu beachten. Es gelten die DIN 18338 und DIN 18339.

Die Allgemeinen Montagehinweise entbinden die ausführende Firma nicht, die Einsatzmöglichkeit und Anwendung von AttiFix am einzelnen Objekt zu klären. Eine Verantwortung für Eignung, Verarbeitung und richtigem Einsatz wird von Solid-C GmbH nicht übernommen.

Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 09-2017

Weitere Informationen finden sie auf der Homepage unter www.solid-c.de.